

# PM8600、PM8600T、PM8600AD 多通道功率分析仪

## 产品特点

- 七英寸 TFT 彩屏显示:电压、电流、功率、功率因数/频率、电能量
- 可设定电流和功率上下限值报警功能
- 所有测量均为真有效值 Trms
- 对外界杂讯具有高免疫力
- 支持数据锁定
- 量程切换

## 应用领域

- ❖ 家用电器的功耗测试
- ❖ 空调器的功耗测试
- ❖ 照明电器的功耗测试
- ❖ LED 灯具的功耗测试
- ❖ 电机及马达的功耗测试
- ❖ 充电器及开关电源的功耗测试
- ❖ ATE 系统专用

产品型号	PM8600	PM8600T	PM8600AD
产品类型	多通道功率分析仪		
测量电压	5-600V		
测量电流	0.05mA-10A		
有功功率	0.01W-3KW (适用于产品待机功耗的测量) (U*I*PF)		
功率因数	0.001-1.000		
频率	45-65Hz		
AC/DC/RMS	AC		AC/DC/RMS
谐波测试	-----	1-50 次	-----
电能量	±0-999.999KWh		
基本精度	±(0.4%读数+ 0.1%量程)		
电源供应	AC 100-240V 45-440Hz; DC 100-300V		
刷新速度周期	3 次/秒		
AD 转换	24 位电压电流同时采样		
通讯接口	标配 RS232 或 RS485		
输入阻抗	约 2MΩ (所有电压档)		
测量形式	真有效值 Trms		